

Ledningssæt

Type 026S+017 til hospitalsbrug

PVC-kabler



Anvendelse

Anvendelse	Må kun anvendes til vekselstrøm og særligt materiel på hospitaler.
Driftstemperatur	Max. 70°C
Levering	1. oprullet, 2. i bundter



Konstruktion

Farve	Rød
Stikprop	nkt 026S efter SR afsnit 107-2-D1, normblad DK 2-8a med jordkontakt (Dansk jordingssystem)
Ledningstype	PKAJS™ med folieskærm 3G1 mm ²
Apparatstik	nkt 017 efter IEC 60320
Længde	Efter aftale

Teknik

Stikprop	Mærkestrøm 10A, mærkspænding 250V AC
Apparatkontakt	Mærkestrøm 10A, mærkspænding 250V AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
Certificering	DEMKO
RoHs	Opfylder kravene i RoHs-direktivet

Type 026S+017 til hospitalsbrug

Dimension mm ²	Type	Pakning stk	Levering m	Ca. vægt kg pr. km	EI-nr	EAN-nr
3G1	PKAJS™	50	1	138	30 35 960 536	
3G1	PKAJS™	50	3	279	30 35 960 549	
3G1	PKAJS™	50	4,5	395	30 35 960 552	