

Gummiledninger

GKAJ™, H05RR-F



Anvendelse

Anvendelse	Tilledning til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri. ≥1,5mm ² : Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
Driftstemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 200°C
Håndteringstemperatur	Min. -25°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter



Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	EP-gummi
Lederidentifikation	Med beskyttelsesleder (G) 3-leder: Grøn/gul, blå, brun 4-leder: Grøn/gul, blå, brun, sort 5-leder: Grøn/gul, blå, brun, sort, grå
Udvendig kappe	EP-gummi
Kapfefarve	Sort

Teknik

Standard	HD 22.4
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

GKAJ™, H05RR-F med beskyttelsesleder (G)

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
3G1,5	Sort	Rg 100	8,8	10,4	115	30 34 216 016	
5G1,5	Sort	Ks 50	10,7	12,7	200	30 34 218 014	
5G1,5	Sort	Rg 100	10,7	12,7	200	30 34 001 441	