

Gummiledninger

GKA™, H05RR-F



Anvendelse

Anvendelse	Tilledning til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri. ≥1,5mm ² : Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
Driftstemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 200°C
Håndteringstemperatur	Min. -25°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter



Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	EP-gummi
Lederidentifikation	Uden beskyttelsesleder (X) 2-leder: Blå, brun
Udvendig kappe	EP-gummi

Teknik

Standard	HD 22.4
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

GKA™, H05RR-F uden beskyttelsesleder (X)

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Sort	Rg 100	6,3	7,4	54	30 34 200 006	
2X1	Sort	Rg 100	6,8	8,0	76	30 34 205 001	
2X1,5	Sort	Rg 100	8,3	9,8	93	30 34 215 004	