

# Autoledninger

PKAAU™ Anhængerkabel

PVC-kabler



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Forbindelsesledning til anhængere m.v.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. -15°C
<b>Fast oplægning</b>	Min. - 40°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabel diameter

## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Lederidentifikation</b>	4-leder: Blå, sort, brun, gul 5-leder: Blå, gul, grøn, brun, sort 6-leder: Blå, gul, grøn, rød, brun, sort 7-leder: Hvid, blå, gul, grøn, rød, brun, sort
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC
<b>Kappefarve</b>	Sort

## Teknik

<b>Mærkespænding</b>	< 50 V AC, < 75 V DC
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PKAAU™ Anhængerkabel

Dimension	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>	m	mm	mm	kg pr. km		
7X0,75	Ks 100	8,4	9,2	127	30 83 186 139	5 702950 513986
4X1	Sp 50	7,3	8,2	95	30 83 186 045	5 702950 513900
5X1	Sp 50	7,9	8,8	113	30 83 186 061	5 702950 513924
6X1+1X2,5	Rg 50	9,5	10,2	149	30 32 303 073	5 702950 254117
7X1	Rg 100	8,7	9,8	134	30 32 303 057	5 702950 254094
5X1,5	Sp 50	8,6	9,6	142	30 83 186 074	5 702950 513931
7X1,5	Rg 50	9,4	10,5	175	30 32 303 060	5 702950 254100