

# Tilledninger

PKA™, H05VV-F

PVC-isolerede



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri. ≥1,5mm <sup>2</sup> : Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 60°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 150°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabeldiameter

## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Lederidentifikation</b>	<b>Uden beskyttelsesleder (X)</b> 2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå brun sort 4-leder: Blå, brun, sort, grå
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC

## Teknik

<b>Certificering</b>	<HAR>
<b>Standard</b>	HD 21.5
<b>Mærkespænding</b>	300/500 V
<b>Prøvespænding</b>	2 kV AC
<b>CE-overensstemmelse</b>	Lavspændingsdirektivet
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PKA™, H05VV-F uden beskyttelsesleder (X)





Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvid	Rg 100	6,1	7,2	53	30 32 302 265	
2X0,75	Hvid	Tb 4500	6,1	7,2	53	30 32 306 698	
2X0,75	Sort	Rg 100	6,1	7,2	53	30 32 602 512	
2X0,75	Sort	Sp 500	6,1	7,2	57	30 32 306 708	
3X0,75	Hvid	Rg 100	6,5	7,6	63	30 32 302 281	
3X0,75	Sort	Rg 100	6,5	7,6	63	30 32 302 294	
2X1	Hvid	Rg 100	6,5	7,5	59	30 32 302 375	
2X1	Sort	Rg 100	6,5	7,5	59	30 32 610 517	
3X1	Hvid	Rg 100	6,6	8,0	70	30 32 302 401	
3X1	Sort	Rg 100	6,6	8,0	70	30 32 611 516	

# Tilledninger

PKA™, H05VV-F

PVC-isolerede

**PKA™, H05VV-F uden beskyttelsesleder (X)**

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
4X1	Hvid	Rg 100	7,6	9,0	89	30 32 302 456	 5 702950 253813
4X1	Sort	Rg 100	7,6	9,0	89	30 32 302 469	 5 702950 254179
2X1,5	Hvid	Rg 100	7,1	8,6	79	30 32 604 510	 5 702950 502751
2X1,5	Sort	Rg 100	7,1	8,6	79	30 32 302 346	 5 702950 253707