

Autoledninger

PVTAU™ Tvillingledning

PVC-kabler



Anvendelse

Anvendelse	Højtalerledning, monteringsledning m.v.
Driftstemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. -15°C
Fast oplægning	Min. - 40°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter




Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC
Oplægning	2 parallelle ledere
Farve	Rød/Sort

Teknik

Mærkespænding	< 50 V AC, < 75 V DC
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PVTAU™ Tvillingledning

Dimension	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²	m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,38	Sp 100	1,8 x 4,0	2,0 x 4,2	15	30 83 185 512	
2X0,75	Sp 100	2,4 x 5,0	2,7 x 5,6	24	30 32 305 204	
2X1,5	Sp 100	2,8 x 5,6	3,0 x 6,0	36	30 83 184 429	
2X2,5	Sp 100	3,5 x 7,2	3,7 x 7,5	63	30 83 184 403	